

Part no.:

73428

65W USB Type A & C GaN Charger

Charge two devices simultaneously with GaN technology



| DESCRIPTION

- Charges and powers two devices simultaneously via a USB Type C and a USB Type A port
- 65W GaN technology via the USB Type C port provides fast charging for smartphones, tablets, laptops and other mobile devices
- Compact design for maximum mobility
- Built-in safety features such as overvoltage and overcurrent protection
- 2 year warranty

The Lindy 65W USB Type A & C GaN Charger can charge two devices simultaneously. 65W Power Delivery are supported by the USB Type C port while the USB Type A port provides fast charging with up to 45W. When both ports are used in parallel a maximum power of 20W will be provided.

Featuring both a USB Type C female and a USB Type A female port this charger is ideal for use with most popular smartphones and iOS devices. Supporting power delivery of 65W, connected devices can be provided with faster charging than what is possible from a standard Type C or A charger supplied with many devices.

For safe charging the device includes overcharge, overcurrent, overtemperature and short circuit protection. As this charger is rated at Level 6 for efficiency, it also meets the highest current level of energy efficiency standards.

Connectors

- Input: Euro Plug
- Output: 1x USB Type A Female, 1x USB Type C Female

Specifications

- Power Input: 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
- Power Output
 - USB Type C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A
 - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Type A & C: 5V 2.4A
 - PPS: 3.3 11V 4.05A, 16V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Type C port)
- Max. Total Power: 65W
- Output Voltage Accuracy: $\pm 5\%$
- Average Active Efficiency: 81.38%
- Efficiency at Low Load (10%): 80.06%
- No-load Power Consumption: 0.1W
- Additional Features: Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit protection

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Connector Material: Copper
- Housing Material: PVC
- Net Weight: 0.04kg (0.09lb)
- Operating Temperature: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Operating Humidity: 20 - 90% RH (non-condensing)
- Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Storage Humidity: 20 - 90% RH (non-condensing)
- Colour: White

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Gross Weight: 0.06kg (0.13lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, RoHS, REACH, ErP

Package Contents

- 65W USB Type A & C GaN Charger
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 73428
- EAN: 4002888734288

Artikelnr.:

73428

65W USB Typ A & C GaN Charger

Zwei Geräte gleichzeitig aufladen mit GaN-Technologie



| BESCHREIBUNG

- Lädt und versorgt zwei Geräte gleichzeitig über einen USB Typ C und einen USB Typ A Anschluss
- 65-W-GaN-Technologie über den USB-Typ-C-Anschluss ermöglicht schnelles Aufladen von Smartphones, Tablets, Laptops und anderen mobilen Geräten
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Das Lindy 65W USB Typ A & C GaN Ladegerät kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. 65W Power Delivery werden vom USB Typ C Anschluss unterstützt, während der USB Typ A Anschluss eine Schnellladung mit bis zu 45W ermöglicht. Wenn beide Anschlüsse parallel verwendet werden, wird eine maximale Leistung von 20 W bereitgestellt.

Dieses Ladegerät verfügt sowohl über einen USB-Typ-C- als auch einen USB-Typ-A-Anschluss und ist ideal für die Verwendung mit den meisten gängigen Smartphones und iOS-Geräten. Mit einer Leistung von 65 W können angeschlossene Geräte schneller geladen werden als mit einem Standard-Ladegerät vom Typ C oder A, das mit vielen Geräten geliefert wird.

Für ein sicheres Aufladen verfügt das Gerät über einen Schutz vor Überladung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss. Da dieses Ladegerät mit der Effizienzklasse 6 eingestuft ist, erfüllt es auch die höchste derzeitige Norm für die Energieeffizienz.

Anschlüsse

- Eingang: Euro-Stecker
- Ausgang: 1x USB Typ A Buchse, 1x USB Typ C Buchse

Spezifikationen

- Stromeingang: 100-240VAC, 50/60Hz 1,5A
- Stromausgang
 - USB Typ C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A
 - USB Typ A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Typ A & C: 5V 2.4A
 - PPS: 3.3 11V 4.05A, 16V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB-Typ-C-Anschluss)
- Max. Gesamtleistung: 65W
- Ausgangsspannungsgenauigkeit: $\pm 5\%$
- Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 81,38 %.
- Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%): 80.06%
- Leistungsaufnahme bei Null-Last: 0.1W
- Zusätzliche Merkmale: Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz

Physikalische Eigenschaften

- Abmessungen (ca.) BxTxH: 26,80x85,30x41,60mm (1,05x3,35x1,63in)
- Stecker-Material: Kupfer
- Gehäuse-Material: PVC
- Nettogewicht: 0.04kg (0.09lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsabmessungen: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Bruttogewicht: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt-Konformität: CE, RoHS, REACH, ErP

Packungsinhalt

- 65W USB Typ A & C GaN Charger
- Lindy Handbuch

Informationen zum Kauf

- No.: 73428
- EAN: 4002888734288

No.:

73428

Chargeur GaN 65W USB Type A & C

Chargez deux appareils simultanément grâce à la technologie GaN



| DESCRIPTION

- Charge et alimente deux appareils simultanément via un port USB de type C et un port USB de type A.
- La technologie GaN 65W via le port USB Type C permet une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.
- Conception compacte pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités.
- Garantie 2 ans

Le chargeur GaN Lindy 65W USB Type A & C peut charger deux appareils simultanément. Le port USB de type C prend en charge le Power Delivery 65W, tandis que le port USB de type A permet une charge rapide jusqu'à 45W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 20 W est fournie.

Doté d'un port USB Type C femelle et d'un port USB Type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus populaires. Avec une puissance de 65W, les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement qu'avec un chargeur standard de type C ou A fourni avec de nombreux appareils.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

Connecteurs

- Entrée : Prise Euro

- Sortie : 1x USB Type A Femelle, 1x USB Type C Femelle

Spécifications

- Entrée d'alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
- Sortie d'alimentation
 - USB Type C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A
 - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Type A & C: 5V 2.4A
 - PPS: 3.3 11V 4.05A, 16V 3A
- USB Power Delivery : PD 3.0 (port USB Type C)
- Max. Puissance totale : 65W
- Précision de la tension de sortie : $\pm 5\%$.
- Rendement actif moyen : 81,38 %.
- Efficacité à faible charge (10%) : 80.06%
- Consommation d'énergie à vide : 0.1W
- Caractéristiques supplémentaires : Protection contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH : 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Matériau du connecteur : Cuivre
- Matériau du boîtier : PVC
- Poids net : 0.04kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement : 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humidité de fonctionnement : 20 - 90% RH (sans condensation)
- Température de stockage : -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité de stockage : 20 - 90 % HR (sans condensation)
- Couleur : Blanc

Divers

- Type d'emballage : emballage en carton
- Dimensions de l'emballage : 80x100x45mm (3,15x5,12x1,77in)
- Poids brut : 0,06kg (0,13lb)
- Garantie (années) : 2
- Conformité du produit : CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu de l'emballage

- Chargeur GaN 65W USB Type A & C
- Manuel Lindy

Informations d'achat

- No.: 73428
- EAN: 4002888734288

No.:

73428

Alimentatore USB di tipo A e C GaN da 65W

Caricare due dispositivi contemporaneamente con la tecnologia GaN



| DESCRIZIONE

- Carica e alimenta due dispositivi contemporaneamente tramite una porta USB di tipo C e una porta USB di tipo A
- La tecnologia GaN da 65W tramite la porta USB di tipo C garantisce una ricarica rapida per smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come la protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

Il caricatore Lindy 65W USB Tipo A e C GaN può caricare due dispositivi contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 65W Power Delivery, mentre la porta USB di tipo A offre una ricarica rapida fino a 45W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 20W.

Dotato di una porta USB di tipo C femmina e di una porta USB di tipo A femmina, questo caricabatterie è ideale per l'uso con i più diffusi smartphone e dispositivi iOS. Grazie all'erogazione di una potenza di 65 W, i dispositivi collegati possono essere ricaricati più rapidamente rispetto a quelli forniti da un caricatore standard di tipo C o A in dotazione con molti dispositivi.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Poiché questo caricabatterie è classificato di livello 6 per l'efficienza, soddisfa anche il più alto livello attuale di standard di efficienza energetica.

Connettori

- Ingresso: Spina Euro
- Uscita: 1x USB tipo A femmina, 1x USB tipo C femmina

Specifiche tecniche

- Ingresso alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
- Uscita di alimentazione
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo A & C: 5V 2.4A
 - PPS: 3.3 11V 4.05A, 16V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (porta USB di tipo C)
- Potenza totale: 65W
- Precisione della tensione di uscita: $\pm 5\%$
- Efficienza attiva media: 81,38%.
- Efficienza a basso carico (10%): 80.06%
- Consumo di energia a vuoto: 0.1W
- Caratteristiche aggiuntive: Protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (circa) LxPxA: 26,80x85,30x41,60 mm (1,05x3,35x1,63 pollici)
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale dell'alloggiamento: PVC
- Peso netto: 0,04 kg (0,09 libbre)
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Umidità operativa: 20-90% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 20-90% RH (senza condensa)
- Colore: bianco

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni dell'imballaggio: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Peso lordo: 0,06 kg (0,13 libbre)
- Garanzia (anni): 2
- Conformità del prodotto: CE, RoHS, REACH, ErP

Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB tipo A e C GaN da 65W
- Manuale Lindy

Informazioni sull'acquisto

- No.: 73428
- EAN: 4002888734288

No.:

73428

Cargador USB tipo A y C GaN de 65 W

Carga dos dispositivos simultáneamente con tecnología GaN



| DESCRIPCIÓN

- Carga y alimenta dos dispositivos simultáneamente a través de un puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A
- La tecnología GaN de 65 W a través del puerto USB tipo C proporciona carga rápida para smartphones, tabletas, portátiles y otros dispositivos móviles
- Diseño compacto para una máxima movilidad
- Funciones de seguridad integradas como protección contra sobretensión y sobrecorriente
- 3 años de garantía

El cargador USB Tipo A y C GaN 65W de Lindy puede cargar dos dispositivos simultáneamente. El puerto USB Tipo C admite 65W Power Delivery, mientras que el puerto USB Tipo A proporciona una carga rápida de hasta 45W. Cuando ambos puertos se utilizan en paralelo, se proporciona una potencia máxima de 20 W.

Con un puerto USB tipo C hembra y un puerto USB tipo A hembra, este cargador es ideal para su uso con los smartphones y dispositivos iOS más populares. Con una potencia de 65 W, los dispositivos conectados pueden cargarse más rápido que con un cargador estándar de tipo C o A suministrado con muchos dispositivos.

Para una carga segura, el dispositivo incluye protección contra sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito. Como este cargador está clasificado en el nivel 6 de eficiencia, también cumple el nivel más alto actual de las normas de eficiencia energética.

Conectores

- Entrada: Enchufe Euro

- Salida: 1x USB Tipo A hembra, 1x USB Tipo C hembra

Especificaciones

- Entrada de alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
- Salida de alimentación
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo A & C: 5V 2.4A
 - PPS: 3.3 11V 4.05A, 16V 3A
- Entrega de alimentación USB: PD 3.0 (puerto USB tipo C)
- Max. Potencia total: 65 W
- Precisión de la tensión de salida: $\pm 5\%$.
- Eficiencia activa media: 81,38
- Eficiencia a baja carga (10%) 80.06%
- Consumo en vacío: 0.1W
- Características adicionales: Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura y cortocircuito

Características físicas

- Dimensiones (aprox.) AnxPrxAl: 26,80x85,30x41,60 mm (1,05x3,35x1,63")
- Material del conector: Cobre
- Material de la carcasa: PVC
- Peso neto: 0,04kg (0,09 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humedad de funcionamiento: 20 - 90% HR (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humedad de almacenamiento: 20 - 90% HR (sin condensación)
- Color: Blanco

Miscelanea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 80x100x45mm (3,15x5,12x1,77")
- Peso Bruto: 0,06kg (0,13 libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad del producto: CE, RoHS, REACH, ErP

Contenido del paquete

- Cargador USB tipo A y C GaN de 65 W
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 73428
- EAN: 4002888734288