

STEP Base 6 Schutzkontakt - Steckdosen mit Wieland – Stecksystem GST18	STEP Base 6 earth contact - sockets / German type with Wieland – connection GST18
Steckdosen: · nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; · 2-polig mit Schutzkontakt; · 16A/3680W, AC250V, IP20, · Farbe schwarz, um 35° gedreht;	Sockets: · DIN 49 440, according to: VDE0620-1; · 2-pole with earthing contact; · 16A/3680W, AC250V, IP20, · colour black, 35° turned;
Anschluss: • Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) • Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1)	Connection: • Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) • Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)
Profil: • Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Profile: • 1U wider, PVC black; PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff: • schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: • black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: • mit Endkappen STEP; • Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.	Endcaps : • With STEP endcaps (new version) • Snap in hook in bouth wieland connector fixed.
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: • 357,8 x 52 x 44 mm	Measurements (length x width x height) • 357,8 x 52 x 44 mm
Lieferform: • Einzeln im Karton verpackt; • Etikett auf Produktrückseite geklebt; siehe beigefügte Vorlage ! • VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton	Packing: • Individual packed in Karton; • Product – label on the back of the product; see attached layout of label; • Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box;
Lieferumfang: • 1 x	Extent of delivery: • 1 x 906.12640